

Montaż i uruchomienie akumulatorów kwasowo-olowiowych do stacji bazowych telekomunikacyjnych

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.mattribud.pl/Mon-12-Jun-2023-14365.html>

Tytuł: Montaż i uruchomienie akumulatorów kwasowo-olowiowych do stacji bazowych telekomunikacyjnych

Data generowania: 2026-04-13 02:43:01

Copyright (C) 2026 MATTRABUD ENERGY GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.mattribud.pl>

Niniejsza instrukcja przeprowadzi Państwa przez proces instalacji i montażu akumulatorów kwasowo-olowiowych z regulacją zaworu (VRLA) marki Qoltec. Będzie ona pomocna w razie wystąpienia

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krancowo trudnych warunkach otoczenia, zalecamy kontakt z serwisem MPL Energy

Podczas pracy cyklicznej (ładowanie/rozładowanie) napięcie powinno mieścić się w przedziale 2,40V - 2,50V / ogniwo (14,4-15V dla akumulatora 12V i 7,2-7,5V dla akumulatora 6V).

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krancowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z serwisem

Zużyte akumulatory oznaczone symbolem recyklingu należy oddać do firmy zajmującej się utylizacją elektrośmieci lub zwrócić do AMS POLSKA po wcześniejszym uzgodnieniu formy zwrotu.

Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora) - o ile możliwe w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Akumulatory powinny być instalowane przez osoby przeszkolone i uprawnione do ich montażu. Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić przegląd akumulatorów pod względem ewentualnych

Przed uruchomieniem wszystkie ogniwa muszą być sprawdzone pod względem uszkodzeń mechanicznych, prawidłowej polaryzacji i prawidłowego wykonania połączeń. Śruby połączeń

Warunkiem gwarancji jest przeprowadzanie konserwacji zgodnie z niniejszą instrukcją. W celu weryfikacji



Montaż i uruchomienie akumulatorów kwasowo-olowiowych do stacji bazowych telekomunikacyjnych

roszczeń gwarancyjnych należy dostarczyć do firmy YUASA następujące dane:

Strona internetowa: <https://www.mattribud.pl>

